






Wykaz zasadniczych charakterystyk
do Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych 1488-CPR-0042/W



Klapy dymowe AWAK D		Powierzchnia czynna oddymiania A _s																Klasyfikacja									
		bez wiatrownic / bez dyszy kierunkowej			z wiatrownicą / bez dyszy kierunkowej			z wiatrownicą / z dyszą kierunkową wewn.	bez wiatrownicy / z dyszą kierunkową zewnętrzną				z wiatrownicą / z dyszą kierunkową zewnętrzną														
		wysokość podstawy H [mm]			wysokość podstawy H [mm]			wysokość podstawy H [mm]	wysokość podstawy H [mm]				wysokość podstawy H [mm]				Re (klapa dwufunkcyjna)		SL		T		WL		B		
Wymiary klapy = wymiary otworu w konstrukcji		Pow. geom. A _v	300/350	500	750	300/350	500	750	500-750	300	350	500	750	300	350	500	750	napęd		napęd		napęd		napęd		napęd	
B [mm]	A [mm]	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	CO ₂	24V	CO ₂	24V	CO ₂	24V	CO ₂	24V	CO ₂	24V
1 600	1 600	2,56	1,46	1,64	1,69	1,59	1,64	1,69	1,971	1,46	1,48	1,66	1,89	1,79	1,82	1,84	1,89	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 600	1 800	2,88	1,64	1,81	1,9	1,79	1,84	1,9	2,218	1,64	1,67	1,84	2,13	2,02	2,04	2,07	2,13	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 600	2 000	3,2	1,79	1,98	2,11	1,98	2,05	2,11	2,496	1,79	1,82	2,02	2,37	2,24	2,27	2,3	2,37	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 600	2 500	4	2,2	2,44	2,64	2,48	2,56	2,64	3,16	2,2	2,24	2,48	2,96	2,8	2,84	2,88	2,96	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 600	2 800	4,48	2,42	2,69	2,91	2,78	2,82	2,91	3,539	2,42	2,46	2,73	3,32	3,14	3,18	3,23	3,32	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 600	3 000	4,8	2,59	2,83	3,12	2,98	3,02	3,12	3,792	2,59	2,64	2,88	3,55	3,36	3,41	3,46	3,55	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	1 700	2,89	1,65	1,82	1,91	1,79	1,85	1,91	2,225	1,65	1,68	1,85	2,14	2,02	2,05	2,08	2,14	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	1 800	3,06	1,71	1,93	2,02	1,9	1,96	2,02	2,387	1,71	1,74	1,93	2,26	2,14	2,17	2,2	2,26	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	2 000	3,4	1,87	2,11	2,24	2,11	2,18	2,24	2,652	1,87	1,9	2,11	2,52	2,38	2,41	2,45	2,52	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	2 400	4,08	2,24	2,49	2,69	2,53	2,61	2,69	3,223	2,24	2,28	2,53	3,02	2,86	2,9	2,94	3,02	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	2 500	4,25	2,3	2,55	2,76	2,64	2,72	2,76	3,358	2,3	2,34	2,59	3,15	2,98	3,02	3,06	3,15	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	2 600	4,42	2,39	2,61	2,87	2,74	2,83	2,87	3,492	2,39	2,43	2,7	3,27	3,09	3,14	3,18	3,27	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	2 800	4,76	2,52	2,76	3,09	2,95	3	3,09	3,76	2,52	2,57	2,86	3,47	3,28	3,33	3,38	3,47	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 700	3 000	5,1	2,7	2,91	3,32	3,16	3,21	3,32	4,029	2,7	2,75	3,01	3,72	3,52	3,57	3,62	3,72	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	1 800	3,24	1,81	1,98	2,11	2,01	2,07	2,11	2,527	1,81	1,85	2,01	2,4	2,27	2,3	2,33	2,4	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	2 000	3,6	1,98	2,12	2,34	2,23	2,23	2,34	2,808	1,98	2,02	2,16	2,66	2,52	2,56	2,59	2,66	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	2 400	4,32	2,33	2,51	2,81	2,68	2,68	2,81	3,413	2,33	2,38	2,59	3,2	3,02	3,07	3,11	3,2	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	2 500	4,5	2,39	2,57	2,93	2,79	2,79	2,93	3,555	2,39	2,43	2,66	3,33	3,15	3,2	3,24	3,33	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	2 600	4,68	2,43	2,62	3,04	2,9	2,9	3,04	3,697	2,43	2,48	2,71	3,37	3,28	3,32	3,37	3,46	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	2 800	5,04	2,57	2,82	3,23	3,12	3,18	3,23	3,982	2,62	2,67	2,92	3,58	3,48	3,53	3,58	3,68	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
1 800	3 000	5,4	2,75	2,97	3,46	3,35	3,4	3,46	4,32	2,75	2,81	3,08	3,83	3,73	3,78	3,83	3,94	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
2 000	2 000	4	2,16	2,32	2,64	2,48	2,56	2,64	3,16	2,12	2,16	2,36	2,88	2,84	2,88	2,92	3	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
2 000	2 400	4,8	2,59	2,74	3,12	2,98	3,07	3,12	3,792	2,59	2,64	2,78	3,46	3,41	3,46	3,5	3,6	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
2 000	2 500	5	2,65	2,8	3,25	3,1	3,2	3,25	4	2,65	2,7	2,85	3,55	3,5	3,55	3,6	3,7	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
2 000	2 600	5,2	2,7	2,81	3,38	3,22	3,33	3,38	4,16	2,7	2,76	2,91	3,69	3,64	3,69	3,74	3,85	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
2 000	2 800	5,6	2,8	2,97	3,58	3,47	3,53	3,58	4,48	2,8	2,86	3,08	3,92	3,86	3,92	3,98	4,09	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300
2 000	3 000	6	3	3,18	3,84	3,72	3,78	3,84	4,8	3	3,06	3,3	4,2	4,14	4,2	4,26	4,38	Re 1000	Re 1000	SL550 / SL900	SL550	T(00)	T(00)	WL1500	WL1500	B300/B600	B300